

PLAFONES DE ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

NOVEDAD



PA-I PLAFÓN de ALUMBRADO INTELIGENTE

Se enciende al DETECTAR presencia y sólo cuando hay poca iluminación (menos de 10 Lux).

2 FUNCIONES: INTELIGENTE o FIJO mediante pulsador.

Tensiones de 110 a 230Vca.

PA-F PLAFÓN de ALUMBRADO LUZ FIJA

Alumbrado con luz fija de Led.

Tensiones de 110-230Vca, 48Vca, 24Vcca y 12Vcc.

PA-L PLAFÓN de SEÑALIZACIÓN LUZ INTERMITENTE

Luz intermitente de Led.

Tensiones de 230/48Vca, 24Vcca y 12Vcc.

PA-S PLAFÓN de SEÑALIZACIÓN ACÚSTICO y LUZ INTERMITENTES

Sonido y luz intermitente de Led.

Tensiones de 230/48Vca, 24Vcca y 12Vcc.

RODMAN

FABRICACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO

RODMAN MATERIAL ELÉCTRICO S.L.U.

Gran Vía de les Corts Catalanes, 984 - 08018 BARCELONA

telf. 93 307 08 30 e-mail: rodman@rodman-elect.com

web: www.rodman-elect.com

Caja en ABS UL94-V0 color blanco.

Ópticas bajas de POLICARBONATO en 5 colores:
ROJO, ÁMBAR, VERDE, AZUL y TRANSPARENTE.

Visibilidad lineal dirigida, apto para instalación en interior y en exterior.

Funcionamiento continuo SIN CALENTAMIENTO.

Conexión mediante BORNAS.

Accesorios opcionales de fijación: RSOPAL, RSOPAS y RSEMAF.

CÓDIGO	TENSIÓN	CONSUMO	IP	UND / CAJA
PA-I PLAFÓN DE ALUMBRADO INTELIGENTE DE LED				
RPAI□0	110 a 230 Vca	0,03 A	IP65	6
PA-F PLAFÓN DE ALUMBRADO LUZ FIJA DE LED				
RPAF□0	110 a 230 Vca	0,03 A	IP65	6
RPAF□4	48 Vca	0,12 A		
RPAF□5	24 Vcca	0,20 A		
RPAF□7	12 Vcc	0,40 A		
PA-L PLAFÓN DE SEÑALIZACIÓN LUZ INTERMITENTE DE LED				
RPAL□0	230 / 48 Vca	0,10 A	IP65	6
RPAL□5	24 Vcca	0,20 A		
RPAL□7	12 Vcc	0,40 A		
PA-S PLAFÓN DE SEÑALIZACIÓN ACUSTICO Y LUZ INTERMITENTES DE LED				
RPAS□0	230 / 48 Vca	0,10 A	IP65	6
RPAS□5	24 Vcca	0,20 A		
RPAS□7	12 Vcc	0,40 A		

ACCESORIOS OPCIONALES (ver SOPORTES y ÓPTICAS)			
RSOPAL	soporte fijación para PA-I, PA-F y PA-L	6	
RSOPAS	soporte fijación para PA-S		
RSEMAF	soporte fijación exterior PA-F, PA-L y PA-S	4	
ROPPA□	recambio de óptica baja según colores	-	

R ROJO **A** AMBAR **V** VERDE **Z** AZUL **T** TRANSP.

